

Generador Monofásico de 6,500 W pico con motor Diesel
Thunder de 10 HP Arranque eléctrico



MODELO

G65MD1000THAE

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Portátil

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Emergencia



MOTOR

Marca del Motor	Thunder®
Potencia del Motor	10.00 hp
Desplazamiento	270 cc
Encendido	Eléctrico
Tipo de Motor	Diesel
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	25.00 litros
Aceite Recomendado	SAE 15W/40 (venta por separado)
Filtro de Aceite	Incluido
Capacidad de Aceite	1.1 lts
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Si

CARACTERÍSTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	18.00 horas
--	-------------

USOS

Soporte en emergencias, ideal para apagones, construcción ligera, y energía de respaldo en Hospitales, Comercios y Oficinas.

BENEFICIOS

Energía Portátil
Fácil arranque
Fácil transportación.



Potencia Maxima	6.50 kVA
Potencia Nominal	5.30 kVA
Voltaje	120 / 240 V V
Alternador	Libre de mantenimiento sin escobillas
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofásico / Bifásico
Contactos	120/ 240 V
Tipo de Enfriamiento	Aire
Rango de Decibeles a 7 metros	75.00 dB
Clavija	RG-CNL21-30P (Venta por separado)
Bateria	RBJ-AC906LM (Venta por separado)
Panel	Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, GFCI

MODELO

G65MD1000THAE

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Portátil

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Emergencia

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 Año
Certificacion	EPA
Dimensiones de Empaque	77.00 X 51.00 X 73.00 cm
Peso	106.00 kg

HIMAQSA

HIMAQSA