



Generador Trifásico de 9 kVA pico con motor Thunder de 16 HP Arranque eléctrico



MODELO

GT90MG1600THAE

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Robusto y portátil

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Contractor Pro



MOTOR

Marca del Motor	Thunder®
Potencia del Motor	16.00 hp
Desplazamiento	420 cc
Encendido	Eléctrico
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	25.00 litros
Aceite Recomendado	SAE-30 (venta por separado)
Filtro de Aceite	Incluido
Capacidad de Aceite	1.1 lts
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Si

USOS

Ideales para construcción ligera  
Emergencia de respaldo, comercios y oficinas

BENEFICIOS

Mayor tiempo de operación por su tanque extendido  
Energía portátil  
Fácil transportación

CARACTERISTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	6.80 horas
--	------------



Potencia Maxima	9.00 kVA
Potencia Nominal	7.50 kVA
Voltaje	127 / 220 V V
Alternador	Libre de mantenimiento sin escobillas
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofásico / Trifásico
Contactos	127 / 220 V
Tipo de Enfriamiento	Aire
Rango de Decibeles a 7 metros	75.00 dB
Clavija	RG-CNL21-30P (Vendida por separado)
Bateria	RBJ-AC906LM (Vendida por separado)
Panel	Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, GFCI

## MODELO

GT90MG1600THAE

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Robusto y portatil

## MARCA

EVANS

## CATEGORÍA

Contractor Pro

## INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 Año
Certificacion	EPA
Dimensiones de Empaque	74.00 X 51.00 X 74.00 cm
Peso	93.00 kg

HIMAQSA

HIMAQSA